

Lebensqualität drinnen wie draußen!





LEICHTIGKEIT

Kugelgelagerte 2-fach Horizontallaufwerke garantieren ein extrem leichtes Gleiten der Flügel.



DICHTIGKEIT & SCHALLSCHUTZ

Das gerahmte Schiebe-Dreh-System bietet Schutz vor Schlagregen und Schallschutz (25 dB).



TRANSPARENZ

 $\label{eq:local_state} Im \ Fl\"{u}gelsto\beta \ sorgen \ 46 \ mm \ schmale \ Ansichtsbreiten \\ f\ddot{u}r \ maximalen \ Durchblick.$



BREITENJUSTIERUNG

Im eingebauten Zustand ist der seitliche Rahmen bis 30 mm in der Breite justierbar – wichtig für den Ausgleich von Bautoleranzen.



HÖHENJUSTIERUNG

Das Höhenausgleichsprofil zur Aufnahme von Bautoleranzen bis 35 mm ermöglicht die Höhenjustierung der Flügel auch im eingebauten Zustand.



BARRIEREFREIHEIT

Die eingelassene Bodenschiene sichert barrierefreies Wohnen auf Terrasse oder Balkon.




SICHERHEIT

Die integrierte 2-Punkt-Verriegelung und eine zusätzliche Sicherung durch Schloss (optional) gewährleistet Einbruchhemmung.




REINIGUNG


Die Pflege der Glasauβenscheiben ist problemlos von der Rauminnenseite möglich.




BODENANSCHLUSSBEISPIELE




ÖFFNUNGSVARIANTEN



SENKRECHTER SCHNITT



FLÜGELGRÖSSENDIAGRAMM



VARIANTEN

- ı Oben anhängendes Schiebe-Dreh-System
- I Je nach Wunsch nach außen, innen, links und/oder rechts schiebbar

PROFILTECHNIK

- 127 mm Bautiefe
- I Gerahmtes Schiebe-Dreh-System
- ı Linienförmig gelagert, mit senkrechten Flügelprofilen

FENSTERSYSTEM

ı Kombinierbar mit Fenstersystem SL 45: Brüstungen, Festteile, Dreh-Kipp

BESCHLAGSTECHNIK

- ı Keine vorgelagerten Lauf- und Führungsschienen
- ı Verdeckt liegende Beschläge mit Einhandbedienung
- ı Integrierte 2-Punkt-Verriegelung
- ı Einfache Einhandbedienung durch Edelstahlseilzug
- ı Drehflügel mit Knaufgriff für die Bedienung von innen und außen (optional)
- ı Viele Grundrissmöglichkeiten, da Laufwagen über jeden Winkel von 90° bis 180° fahrbar
- ı Kein Parkbahnhof notwendig

VERGLASUNG

- I Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ı Glasstärken in 6 oder 8 mm

OBERFLÄCHE

- ı Pulverbeschichtung nach RAL
- ı Eloxal nach EURAS

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- ı 800 x 2400 mm
- ı 650 x 2750 mm
- ı Sondergrößen auf Anfrage
- ı Die Gesamt-Elementbreite ist unbegrenzt

PRÜFUNGEN

- ı TÜV Zertifikat Nr.: B 99 09 37329 001 18.000 Zyklen - Sog und Druck, jeweils +/- 1.000 Pa 10.000 Zyklen - Öffnungs- und Schlieβvorgang Pendel-Schlagprüfung mittels eines 45 kg schweren Prüfkörpers, der aus 30° Auslenkung und unter einem Radius von 1,2 m auf das Verglasungssystem trifft.
- ı Otto-Graf-Institut, Universität Stuttgart Prüfungsbericht Nr.: 25-31188, Systemprüfung
- ı IFT Zertifikat Nr.: 106 31293, dynamische Belastung bei Windböen

















In Neudörfl im Burgenland gibt es österreichweit etwas Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis Samstag auf 500m² Ausstellungsfläche ein naturgetreues Dorf besichtigen. Wintergärten, Sommergärten, Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster und Türen in allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach das komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren, angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen, hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen und Beratung erhalten.


Winter- & Sommergarten

Terrassendach & Carport

Glasdesign für Balkon, Pool & Garten

Türen Studio
Beschattungsmanagement

Fenster- &



Öffnungszeiten Sommerdorf:

Montag – Donnerstag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Geschäftszeiten Termine nach persönlicher Vereinbarung

7201 Neudörfl, Fabrikgelände 1a ● Tel.: 02622 / 90970 ● Mail: office@sommerdorf.at ● www.sommerdorf.at

